



## **PolyFiber Støyskjerm SP2000**

**PolyFiber støyskjerm SP2000 er standardisert med 2 meters H master som monteres med senter avstand på cc 2,5 mtr, levert med PolyPlank vedlikeholdsfrie støyelementer utført i WPC (Wood Plastic Composite):**

**SP2000 består av følgende elementer:**

- **Alu H-master påsveiset rustfri mastefot og innvendig forsterker.**
- **Boltepakke for innstøping inkl. 4\*16mm rustfrie bolter a 330mm**
- **Alu skinner – bunn, forsterkning og avslutning**
- **Topplukk for master, skruer og tilbehør**
- **PolyFiber støyelementr 37 x 140 x 2500mm gjennomfarget**
- **1 stk Støpemaal for c/c 2,5 mtr**

**Alternativ:**

- **Boltepakke for nedborring i eksisterende mur.**
- **Bunnville glassfiber 2350 x 280 mm honeycomb x 40 mm Erstatte de to nederste WPC plankene.**
- **Vindu i Polykarbonat.**  
**Brukes max i halve modullen.**

**SP2000 produseres også etter tegning og kan levers i høyde fra 0,6- 3,0 mtr, senter avstanden mellom stolpene kan reduseres.**

- **Mastene kan også leveres med 30 og 90 Graders innfestning for WPC planken.**
- **Masten/WPC kan ha «skrå» avsluttning og trappes.**
- **Std lagerførte farger på WPC er Grå og Antrasit.**  
**Andre farger kan skaffes.**

**Alt materiell leveres ferdig kappet, flatpakket på paller – klar for montering. Med i sendingen følger alle nødvendige komponenter for enkel montering.**

### **POLYFIBER AS**

Vestre Totenveg 52  
N- 2816 GJØVIK  
Mob.: 46 696 906

NO 974 358 433 MVA  
Bank: DNB 1503 25 04709  
E-post: [post@polyfiber.no](mailto:post@polyfiber.no)  
[www.polyfiber.no](http://www.polyfiber.no)